

## CLEARFOL® NET 700

| Características<br>Features                     | Unidad<br>Unit       | Valor<br>Value     |
|---|----------------------|--------------------|
| Composición<br>Composition                      | %                    | PVC                |
| Peso<br>Weight                                  | g/m2                 | 875                |
| Espesor<br>Thickness                            | mm                   | 0,7                |
| Dimensiones de malla<br>Net size                | mm                   | 2,8 x 2,8          |
| Ancho<br>Width                                  | cm                   | 250                |
| Longitud pieza<br>Roll length                   | m                    | 20                 |
| Resistencia a la rotura<br>Tear strength        | N/5cm                | L: 180<br>T: 160   |
| Resistencia a la tracción<br>Tensile strength   | N/5cm                | L: 1500<br>T: 1300 |
| Adherencia<br>Adhesion                          | N/5cm                | 80                 |
| Resistencia térmica<br>Temperature resistance   | °C                   | -20 / +70          |
| Solidez de color<br>Color Fastness              | BW                   | min. 5             |
| Comportamiento al fuego<br>Flame retardancy     | UNE 23727 & DIN 4102 | M2 & B2            |
| Factor de protección UV<br>UV Protection Factor | UPF                  | 50+                |

Características técnicas indicativas en base a promedios de fabricación con una tolerancia media de +/-5%.  
Información no contractual. The indicated technical specs are average values with a 5% tolerance. Non-binding information.

EXPAFOL, SL  
C/Leonard Torres Quevedo, 14  
Pol. Ind. Coll de la Manyà  
08403 - GRANOLLERS (Barcelona · Spain)  
[www.expafol.com](http://www.expafol.com)

