

SONI URI Fr

Características Features	Unidad Unit	Valor	Value	Norma Test Method
Composición Composition	%	12% PES - 88 PVC		-
Peso Weight	gr/m2	450		UNE EN 22286
Espesor Thickness	mm	0,85		UNE EN 22286
Ancho Width	cm	140		UNE EN 222.85
Longitud pieza Roll length	m	40		UNE EN 22286
Resistencia a la Tracción Tensile Strength	N/5cm	Trama / Weft: min. 300 Urdimbre / Warp: Min. 340		UNE EN 1421
Resistencia al Desgarro Tear Strength	N	Trama / Weft: Min. 25 Urdimbre / Warp: Min. 35		UNE EN 4674
Ciclos Martindale Martindale Abrasion	RUB	> 20.000		UNE EN 14465
Solidez de color Color Fastness	BW	min. 4		EN ISO 105 B02

Características técnicas indicativas en base a promedios de fabricación con una tolerancia media de +/-5%. Información no contractual. The indicated technical specs are average values with a 5% tolerance. Non-binding information.

EXPAFOL, SL
C/Leonard Torres Quevedo, 14
Pol. Ind. Coll de la Manyà
08403 - GRANOLLERS (Barcelona · Spain)
www.expafol.com

